

Branschrekommendation för limning av MFK Beläggningar av högfylld PVC* på nya betongunderlag

* Avser plattor med mer än 50% fyllmedelshalt

RF i undergolv	Betong Vct > 0,50	Betong Vct 0,38 – 0,50 ③	Betong belagd med lågalkalisk avjämningsmassa ①
Över 90 %	Ingen rekommendation	Ingen rekommendation	Ingen rekommendation
85-90 %	Casco ② CascoProff Solid 3480 (a)	Casco ② CascoProff Solid 3480 (a)	Casco ② CascoProff Solid 3480 (a)
	Bostik Bostik AlkaliTac AT (a) Bostik MultiTac MT(b) Bostik StarTac ST (b)	Bostik Bostik AlkaliTac AT (a)	Bostik Bostik AlkaliTac AT (a) Bostik MultiTac MT(b) Bostik StarTac ST (b)
	Kiilto Kiilto 2+ (b) Kiilto Express (b) Kiilto Extra (b) Kiilto M 1000 (a)	Kiilto Kiilto M 1000 (a)	Kiilto Kiilto 2+ (b) Kiilto Express (b) Kiilto Extra (b) Kiilto M 1000 (a)
Under 85 %	Casco ② CascoProff Solid 3480 (a) CascoProff Extra 3444 (b) CascoProff Extreme 3450 (b) CascoProff 3448 (b) Casco DraLoss System	Casco ② CascoProff Solid 3480 (a)	Casco ② CascoProff Solid 3480 (a) CascoProff Extra 3444 (b) CascoProff Extreme 3450 (b) CascoProff 3448 (b) Casco DraLoss System
	Bostik Bostik MultiTac MT(b) Bostik StarTac ST (b)	Bostik Bostik AlkaliTac AT (a)	Bostik Bostik MultiTac MT(b) Bostik StarTac ST (b)
	Kiilto Kiilto 2+ (b) Kiilto Express (b) Kiilto Extra (b) Kiilto M 1000 (a)	Kiilto Kiilto M 1000 (a)	Kiilto Kiilto 2+ (b) Kiilto Express (b) Kiilto Extra (b) Kiilto M 1000 (a)

① Avjämningsmassan skall vara minst 5 mm tjock. Avjämningsmassa baserad t ex på aluminatcement eller gips.

② Akzo Nobel Bygglim AB

③ Vid Vct under 0,38, kontakta limleverantören för anvisningar

Bet.	Limtyp	Kommentar
a.	Alkalibeständigt dispersionslim ④	Våtlimning ska tillämpas vid alkalibeständigt lim
b.	Dispersionsbaserat lim	

④ Med alkalibeständigt lim avses ett lim som har låga s.k. sekundära emissioner vid alkalisk belastning på fuktiga betonggolv. Limmets övriga egenskaper motsvarar traditionella golvlim.

Denna rekommendation uppdateras årligen. Aktuell uppdatering går att hämta på www.golvbranschen.se eller www.lim.se.

OBS!
**Dessa rekommendationer befriar inte användaren från att följa monteringsanvisningar
för respektive material.**